La evaluación de méritos de la Junta de goma en aceite

Rodamientos de bolas de empuje

Productos calificados deberán cumplir las siguientes condiciones:

- 1, la cara del extremo de la identificación de código y la necesidad para que coincida con.
- 2, superficie lisa, sin defecto, ninguna deformación.
- 3, con el esqueleto de la goma del sello forma, la cara final es redondeada en el cristal placa debe instalarse con la superficie del vidrio, ningún fenómeno de perturbación.
- 4, no borde externo del sello de aceite esquelético debe ser correcta, la superficie final es suave, con la mano para hacer su deformación, dejar ir a la forma original.
- 5, en toda la circunferencia de la forma del borde, el grosor debe ser consistente con las correspondientes piezas cuando la prueba, el borde en el cuello que debe ser estrechamente fit.
- 6, con resorte retén de goma, resorte debe ser no se oxidan, no deformación y puede ser pegado más firmemente en la ranura de la primavera. Tome 50 * 72 * 12 sello de aceite de goma como un ejemplo. Para que el aceite del sello de la altura de 1m del aterrizaje libre, si cada otoño primavera 5 veces veces no más de 1, entonces puedes pensar en resorte y aceite sellan con el bien.
- 7. cuando el distribuidor compra el sello de aceite de goma a granel, puede tomar la muestra para hacer el aceite lixiviación prueba primero y medir la velocidad de su cambio de calidad. Por ejemplo, el sello de aceite con aceite de transformador 25 a (70±5) grado de inmersión de temperatura 24h, su tasa de cambio de masa debe ser entre 3-5%.

Volver a la página de inicio: <u>Distribuidor Bearing Wholesalers Inc</u>